

SOLEX — УПРАВЛЯЕМЫЕ ДИНАМИЧЕСКИЕ МОДУЛИ



IP67



120°



3 года



RGB

Модули для динамической подсветки

Управляемые модули используются в архитектурном дизайне, рекламной и медиаиндустрии для создания медиафасадов, рекламных конструкций, декоративного освещения. Модули управляются контроллером, который выбирается исходя из требований к создаваемым световым эффектам. В управляемых модулях SPI используются микросхемы UCS1903/TM1914, имеющие режим обхода поврежденного пикселя – выход из строя одного модуля не влияет на передачу сигнала далее по группе модулей и не нарушает общий динамический рисунок. В управляемых модулях DMX используется микросхема типа USC512C4.

Модель	028876	028882	029103
Протокол управления	DMX		SPI
Тип микросхемы	IC UCS TM512AC4		ICTM1914
Тип светодиодов	RGB SMD 3535		
Количество светодиодов, шт.	3	6	6
Напряжение питания, В	12 В	24 В	
Мощность, Вт	0.75	1.5	1.5
Количество модулей в цепи, шт.	20	20	20
Расстояние между центрами, мм	105	200	200
Размер (ØD×B), мм	Ø30×16	Ø40×16	Ø40×16


arlight®



ЗМ — ТОРЦЕВЫЕ МОДУЛИ ДЛЯ ЛАЙТБОКСОВ



IP65



45×15°



5 лет



6000-7000 K

Модули для двусторонних лайтбоксов

Модули ЗМ предназначены для подсветки двусторонних лайтбоксов. Светодиоды Osram обеспечивают высокую световую эффективность и надежность использования. 3 варианта размеров модулей для интеграции в лайтбоксы различных конфигураций и габаритов. Специальные защелки позволяют быстро и просто осуществлять сборку и монтаж. Рекомендуемая глубина установки 100-300 мм.

Функция диммирования позволяет управлять сценариями освещения. Сплошная засветка лайтбоксов с максимальной длиной засветки 3 м при расположении модулей на 2 сторонах лайтбокса.

Модель	028835	028840	028841
Тип светодиодов	OSRAM 3×2.5	OSRAM 5×2.5	OSRAM 6×2.5
Напряжение питания, В	24		
Количество светодиодов, шт.	3	5	6
Световой поток, лм	670	1100	1300
Мощность, Вт	7.5	12.5	15
Рекомендуемая глубина установки	100-300	100-300	100-300
Размер (Д×Ш×В), мм	210×25×16	350×25×16	420×25×16



CRAFT — ВЫСОКАЯ СВЕТОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ



IP67



170°



5 лет



100 лм/Вт



7500-8000 K

Фронтальные модули для лайтбоксов

Серия CRAFT с высокой световой эффективностью 100 лм/Вт, улучшенной оптикой и широким углом излучения. Прочные корпуса из высококачественного пластика с алюминиевой платой и яркие светодиоды SMD 2835.

Длительный срок службы и привлекательная цена – идеальное решение для создания полномасштабных рекламных проектов освещения.

Модель	028888 024837	028889 024838	028890 024839	028891 024840
Тип светодиодов	SMD 2835			
Напряжение питания, В	12			
Количество светодиодов, шт.	1	2	3	4
Световой поток, лм	60	80	120	160
Мощность, Вт	0.6	0.8	1.2	1.6
Количество модулей в цепи, шт.	20	20	20	20
Расстояние между центрами, мм	140	157	180	150
Рекомендуемая глубина установки	30-60	40-100	60-150	80-180
Размер (Д×Ш×В), мм	36×18×6	56×18×6	80×18×6	45×43×6



ORION — НОВЫЙ УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ



IP67



170°



5 лет



150 лм/Вт



7500-8000 K

Фронтальные модули для лайтбоксов

Герметичные модули ORION изготовлены из высококачественных комплектующих и обладают высокой световой эффективностью 150 лм/Вт. Обеспечивают существенную экономию электроэнергии и возможность использования меньшего количества блоков питания. Улучшенная конструкция линзы с широким углом излучения 170° позволяет создавать качественную подсветку. Модули ORION подходят для создания светящихся букв, табло, вывесок и могут применяться в лайтбоксах минимальной ширины. Устойчивость к перепаду внешних температур делает модули идеальными для уличного использования. Технология Constant Current обеспечивает одинаковый уровень яркости свечения в начале и в конце подключаемой цепи модулей.

Модель	028774	028775	028776	026535(1)
Тип светодиодов	SMD 2835			
Напряжение питания, В	12			
Количество светодиодов, шт.	1	2	3	4
Световой поток, лм	55	110	150	180
Мощность, Вт	0.36	0.72	0.96	1.2
Количество модулей в цепи, шт.	40	30	20	20
Расстояние между центрами, мм	140	150	200	250
Рекомендуемая глубина установки	40-80	60-150	100-200	120-300
Размер (Д×Ш×В), мм	23×15×11	43×18×11	67×18×11	45×42×11

